TSC
The Smarter Choice.

TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker

DIE PERFEKTE WAHL!

HAUPTMERKMALE

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- 128 MB Flash und 64 MB SDRAM Standardspeicher für TC210 und TC310
- SD-Kartensteckplatz für die Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB für TC210 und TC310
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Folienbefüllung
- Leichte Materialbefüllung mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Farbiges 2.3" TFT Display nur für TC210 und TC310
- Zahlreiche Schnittstellen: USB 2.0, serielle und parallele Schnittstelle, USB Host sowie Ethernet, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2
- Leistungsstarke TSPL-EZD Firmware, Dateimanager, BASIC Programmierung, Einzelplatz-Programmierung
- 2 Jahre Garantie
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®
- Qualifiziert nach Cerner

ANWENDUNGSGEBIETE

- Einzelhandel (POS)
- Produktkennzeichnung
- Quittungen / Coupon-Druck
- Belegetiketten
- Bestandskontrolle
- Dokumentenmanagement
- Wareneingang / Versand
- Inventurkontrolle
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Patientenidentifizierung

EZS®
Etiketten Thermotransferfolien Hard- und Software
IDENTTECHNIK
It's always a good ID

TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker

DRUCKERMODELL	TC200	TC210	TC300	TC310
Auflösung	203 DPI		300 DPI	
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt			
Maximale Druckgeschwindigkeit	152 mm/s (6 ips)		102 mm/s (4 ips)	
Maximale Druckbreite	108 mm (4.25")		105,6 mm (4.15")	
Maximale Drucklänge	2.286 mm (90")	25.400 mm (1000")	1.016 mm (40")	11.430 mm (450")
Gehäuse	doppelwandiger Kunststoff			
Maße	203 mm (B) x 191,5 mm (H) x 259,3 mm (T) 7.99" (B) x 7.54" (H) x 10.21" (T)			
Gewicht	2,2 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,3 kg
Etikettenrollen	127 mm (5") Außendurchmesser			
Folie	110 m Länge, max. Außendurchmesser 40 mm, 0.5" Kern (Beschichtung außen)			
Folienbreite	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	• 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speicherer-weiterung bis zu 4 GB	• 128 MB Flash Speicher • 64 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speicherer-weiterung bis zu 32 GB	• 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speicherer-weiterung bis zu 4 GB	• 128 MB Flash Speicher • 64 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speicherer-weiterung bis zu 32 GB
Schnittstellen	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption)	• RS-232 • USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption)	• RS-232 • USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W			
Bedienertasten, LED	• 1 Netzschalter • 1 Schalter Feed/Pause • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot)	• 1 Netzschalter • 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) • Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel	• 1 Netzschalter • 1 Schalter Feed/Pause • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot)	• 1 Netzschalter • 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) • Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet • Folienende			
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift			
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, Interleave 2/5 mit Prüfziffer, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, ChinaPOST, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • 2D Barcode GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
Schrift-/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°			
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt			
Materialbreite	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")			
Materialdicke	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Durchmesser Materialkern	25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5")			
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 25.450 mm (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1.016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 11.430 mm (0.39" ~ 450")
Umgebungs-bedingungen	Betrieb: 5 ~ 40˚C, 25~85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60 ˚C, 10~90% nicht kondensierend			
Sicherheitsvorschriften	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR®			
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE			
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil			
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist			
Optional ab Werk	• Echtzeituhr	• Echtzeituhr • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)	• Echtzeituhr	• Echtzeituhr • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 (optional ab Werk)
Optional ab Händler	• Spendemodul • Guillotine Messer (Vollschnitt)			
Bedieneroption	• Externes Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • Externer Etiketten-Abwickler mit 3" Kern • Erweiterung für Etikettenhalterung • KP-200 Plus Tastatur mit Display			

TSC The Smarter Choice.

EZS® Etiketten Thermotransferfolien Hard- und Software IDENTTECHNIK It´s always a good ID

ENERGY STAR

TESTED CERTIFIED Cerner

EZS® Etiketten Thermotransferfolien Hard- und Software IDENTTECHNIK It´s always a good ID

EZS Identtechnik GmbH

Welserstrasse 4
D-87463 Dietmannsried

Tel.: +49 (0)8374 / 234 44
Fax: +49 (0)8374 / 234 45
eMail: info@e-z-s.de
Web: www.e-z-s.de